



UNIDECO

Luxury Vinyl Tile

INSTALLATION AND MAINTENANCE

시공 및 유지관리

Recommendations for the installation and maintenance of Unideco LVT for residential and commercial use

가정용/상업용 유니데코 타일의 시공 및 유지관리 가이드

Installation 시공 전 준비사항

- 시공 전 바닥 표면은 충분한 강도와 함께 반드시 매끄럽고 깨끗해야 합니다.
- 바닥의 습도는 반드시 2.5% 미만으로 건조시켜 주십시오.
- 페인트나 니스, 왁스, 솔벤트와 같이 바닥재를 오염시킬 수 있는 이물질은 반드시 제거해 주십시오
- 유니데코 타일은 18°C 이상의 실내 온도에 적응토록 반드시 시공 전후 24시간 이상 동일 장소에서 보관되어야 합니다.
- 제품에 하자가 있을 경우 반드시 시공 전에 확인하여 공급자에게 전달해 주십시오.

Laying 시공

시공 중 제품의 움직임을 방지하기 위해 양면 테이프로 시공 장소 가장자리의 타일을 고정시켜 주십시오. 그리고 시공 중 바닥 공간이 타일 길이와 맞지 않을 경우에는 다음 지침을 따라 주십시오.

- ◆ 패턴이 있거나 데코 타일인 경우
 1. 공간에 타일을 배치 후 패턴 또는 문양이 자연스럽게 이어지도록 겹쳐 포갠다.
 2. 두 겹의 타일을 직선으로 절단한다.
- ◆ 패턴이 없거나 단색 타일인 경우
 1. 두 장의 타일을 겹쳐 직선으로 절단해 맞닿은 이음부가 매끈하도록 한다.

상황에 따라 시공자는 타일을 절단하기 전 가장 적합한 절단 부위를 확인하십시오.

또한, 타일의 이음부를 오랫동안 매끈하게 유지하기 위해서는 냉간 용접이 사용 가능합니다.

✓ 완전 접착 시공

접착제의 품질과 지침에 따른 접착제의 사용은 각각 생산자와 시공자의 책임으로 분리됩니다.

KDF는 사용된 접착제의 결과에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 접착제 사용시 정해진 규격 (1.5mm x 5mm)의 표준 흡손을 사용하십시오.
- 속 바닥재의 표면은 생산자 지침이나 국가 표준에 따라 밀칠 페인트와 전매 시트제품, SL(Self-Leveling)재를 사용해 완벽히 준비하도록 합니다.

- 아크릴 유제 접착제나 분산 접착제만을 사용하십시오.
- 유제 접착제는 낮은 온도에 민감하므로 따뜻한 공간에서만 사용되어야 합니다.
- 아크릴 유제 접착제의 경우 바닥재 표면과 속바닥재 표면의 투과성에 따라 약 250 - 350g/m² 정도가 소모됩니다.
- 접착제가 마르기 전 바로 타일을 올려 접착제가 골고루 퍼지고 바닥과 타일이 수평을 이루도록 합니다.
- 시공 후에는 24~28시간 동안 그 위를 걸거나 가구를 올려놓지 않도록 합니다.

Cleaning and maintenance 청소와 유지관리

1. 시공이 완료된 후에는 중성세제가 첨가된 따뜻한 물로 표면을 닦아냅니다. 제품 표면의 로고나 제품 정보는 수용성 잉크로 인쇄되었으므로 절대로 솔벤트를 사용해 지우지 마십시오.
2. 도어매트 사용 시에는 밖으로부터의 모래나 이물질로부터 표면을 보호하기 위해 뒷면이 고무 재질이 아닌 제품을 사용하도록 합니다.
3. 평소에는 부드러운 빗자루나 진공청소기를 사용해 청소하며, 일주일에 한번 중성세제와 걸레로 닦아냅니다.
4. 질감이나 결이 있는 제품 표면의 경우 정기적으로 중성세제와 나일론 브러시를 사용해 세척해 줍니다. 그리고 수세미와 깨끗한 물로 이물질을 벗겨내고 마른 수건으로 표면의 물기를 닦아냅니다.